



# ERGO BOIS

## Basculeur 1 ventouse UWL 1S

Gamme ERGO



### DES OUTILS ADAPTÉS À VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

L'Ergo Bois levage est développé pour la manutention du bois sans fonction de rotation ni basculement.

Peut soulever des panneaux verticalement ou horizontalement.

Peu encombrant et léger, il permet à l'opérateur d'être libre de ses mouvements tout en gardant un œil sur la charge en suspension.

Il peut soulever des panneaux de bois laqué ou texturé, OSB, aggloméré, MDF >8mm d'épaisseur.

Autant d'atouts pour réduire les contraintes physiques des utilisateurs et gagner en qualité de vie au travail.



DÉPLACER



SOULEVER

### Options & accessoires

Palonnier spécial panneaux minces CMU 150 kg, ventouse Ø 270 mm sur traverse orientable (1500x800)

Palonnier spécial poutres et portes CMU 150 kg

Palonnier avec traverses pour tôles et verre CMU 150 kg

Poignée ergonomique pour manipulation à une main

Traverse pour panneaux perméable 2 ventouses avec joints mousse

### Exemples



Poignée ergonomique



Traverse pour panneaux perméables



Palonnier spécial poutres et portes



Palonnier spécial tôles et verre acrylique



## Exemples d'utilisation



GARANTIE 1 AN | CE

## Caractéristiques manipulateur ventouse

| Manipulateur ventouse Ergo bois | UWL 1 S  |
|---------------------------------|--|
| Capacité (kg)                   | 150 kg   |
| Panneaux bois compatibles       | OSB<br>Aggloméré<br>MDF < 8 mm   |
| Commandes                       | Poignée de commande réglable<br>Poignée de commande spéciale pour une utilisation à une main |
| Levage                          | en continu, max. 10 m/min.   |
| Basculement                     | Sans   |
| Rotation                        | Sans   |
| Type de branchement             | Monophasé  |
| Installation                    | Sous potence ou pont roulant   |

## Plans

