



CMU Max. capacity	Réf	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R Largeur de fer I beam width		Poids Weight	
																		Min	Max		
Kg	-	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
250	CHPP 250	238	200	91	300	12	-	148	207	53	20	48	60	127	-	-	30	50	200	9	
500	CHPP 500	278	240	109	350	15	-	170	248	53	25	65	78	145	-	-	30	55	220	15	
1000	CHPP 1000	338	300	140	349	20	-	182	281	60	25	85	100	157	-	-	36	64	200	32	

DESCRIPTIF

- Chariots porte-palans intégralement construits en INOX 316L (y compris les roulements).
- Déplacement par poussée (CHPP) ou par chaîne (CHPC).
- Largeur de fer réglable par empilement d'entretoises.
- Roulements graissés à vie (sans entretien).
- Volant et chaîne de manoeuvre en INOX 316L.
- Butées de sécurité en caoutchouc.
- Dispositif anti-chute et anti-déraillement.
- Livré assemblé avec certificat CE et notice d'utilisation.

DESCRIPTION

- Trolleys hoists fully built in 316L stainless steel (including bearings).
- Manual travelling (CHPP) or chain travelling (CHPC).
- Beam width adjustable by stacking stainless steel spacers.
- Complete manufacturing 316L stainless steel corrosion resistant.
- Permanently greased bearings (no maintenance).
- Steering and handling chain in 316L stainless steel.
- Rubber end-stop.
- Anti-drop and anti-derailment device.
- Comes assembled with CE certificate and instructions.