



L max	Longueur maxi entre crochets	Max. length between hooks
L min	Longueur mini entre crochets	Min. length between hooks
l max	Largeur maxi entre crochets	Max. distance between hook
l min	Largeur mini entre crochets	Min. distance between hook
LT	Longueur Totale	Total length
lt	Largeur Totale	Total width
HP	Hauteur perdue	Headroom

DESCRIPTIF

- Palonnier en H réglable type PALHR.
- Réglage des crochets sur les poutres secondaires.
- Réglage des poutres secondaires sur la poutre principale.
- Équipé de 4 crochets tournants articulés avec linguets de sécurité forgés.
- Œillet antidéchirement pour utilisation avec élingues synthétiques, câbles...
- Protection : grenailage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition jaune RAL 1028.
- Coefficient de sécurité = 2.
- Aucune soudure portante.
- Fabrication selon norme NF EN 13155-2.
- Groupe = FEM5.
- Hauteur perdue réduite.
- Vitesse de levage = 16 m/min maxi.
- Livré avec notice d'utilisation et d'entretien et certificat de conformité CE.
- Pour capacités supérieures, nous consulter.

DESCRIPTION

- H-bar adjustable spreader beam.
- Adjustment of hooks on secondary beams.
- Adjustment of secondary beams on the main beam.
- Equipped with 4 articulated, rotating hooks with forged safety latches.
- Tear-resistant eyelet for use with synthetic slings, cables, etc.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- RAL 1028 yellow finish.
- Safety factor: 2.
- No structural weld.
- Manufactured according to standard NF EN 13155-2.
- Group = FEM5.
- Low headroom.
- Maximum hoisting speed = 16m/min.
- Delivered with user's and maintenance manual and EC certificate of compliance.
- For superior capacities, contact us.

CMU	Longueur Maxi Entre Crochets (L max)	Longueur Mini Entre Crochets (L min)	Largeur Maxi Entre Crochets (l max)	Largeur Mini Entre Crochets (l min)	Longueur Totale (LT)	Largeur Totale (lt)	Hauteur perdue (HP)	a	b	Poids
Max. capacity	Max. length between hooks (L max)	Min. length between hooks (L min)	Max. distance between hook (l max)	Min. distance between hook (l min)	Total length (LT)	Overall dimension (lt)	Headroom (HP)			Weight
kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
1 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	290	60	80	98
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	290	60	80	125
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	290	60	80	162
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	290	60	80	197
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	290	60	80	188
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	290	60	80	223
2 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	320	80	120	105
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	320	80	120	138
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	320	80	120	181
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	320	80	120	231
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	320	80	120	236
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	320	80	120	286
3 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	400	100	180	123
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	400	100	180	161
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	400	100	180	230
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	400	100	180	304
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	400	100	180	301
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	400	100	180	375
4 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	400	100	180	147
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	400	100	180	197
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	400	100	180	275
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	400	100	180	341
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	400	100	180	359
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	400	100	180	425
5 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	440	100	180	155
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	440	100	180	212
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	440	100	180	302
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	440	100	180	390
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	440	100	180	392
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	440	100	180	480
6 000	1 000	500	1 000	500	1 200	1 100	440	100	180	178
	2 000	1 000	1 000	500	2 200	1 100	440	100	180	249
	3 000	1 000	1 000	500	3 200	1 100	440	100	180	348
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 200	2 100	440	100	180	424
	4 000	2 000	1 000	500	4 200	1 100	440	100	180	453
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 200	2 100	440	100	180	550
8 000	1 000	500	1 000	500	1 250	1 100	480	100	180	193
	2 000	1 000	1 000	500	2 250	1 100	480	100	180	276
	3 000	1 000	1 000	500	3 250	1 100	480	100	180	388
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 250	2 100	480	100	180	487
	4 000	2 000	1 000	500	4 250	1 100	480	100	180	531
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 250	2 100	480	100	180	630
10 000	1 000	500	1 000	500	1 250	1 100	480	100	180	219
	2 000	1 000	1 000	500	2 250	1 100	480	100	180	310
	3 000	1 000	1 000	500	3 250	1 100	480	100	180	457
	3 000	1 000	2 000	1 000	3 250	2 100	480	100	180	531
	4 000	2 000	1 000	500	4 250	1 100	480	100	180	549
	4 000	2 000	2 000	1 000	4 250	2 100	480	100	180	673