



					Avec Option équilibre With balancer option						
Portée	a	b	c	Kit de fixation (option)	Portée équilibre	Longueur totale option	Longueur totale	RV	RH	Couple de renversement	
Span				Fixation KIT (option)	Span balancer	Total length option	Total length			Maximum moment	
mm	mm	mm	mm	N°	mm	mm	mm	DaN	DaN	DaN.m	
PMSDF 3M	3000	2000	1000	155	KF2	1200	1250	4331	183	392	329
PMSDF 4M	4000	2500	1500	155	KF2	1200	1250	5331	193	547	460

DESRIPTIF

- Potence type PMSD pour service intérieur.
- Bras principal : rotation partielle 180°.
- Bras secondaire : rotation partielle 290°.
- Cablofil fourni pour passage des faisceaux.
- Pivot entre les deux bras creux, pour passage des faisceaux.
- Protection : grenailage SA 2.5 + peinture poudre polyester 60 microns C2.
- Finition gris anthracite RAL 7016.

OPTIONS

- Ralentisseur de rotation uniquement sur le bras 2.
- Équilibre et bras support.

FIXATIONS

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation. Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

DESCRIPTION

- Wall jib crane for indoor use.
- Main arm : partial rotation 180°.
- Secondary arm : partial rotation 290°.
- Cablofil provided for passage of beams.
- Pivot between the two hollow arms, for passing beams.
- Protection: grinding SA 2.5 + polyester powder painting 60 micron C2.
- Anthracite gray finish RAL 7016.

OPTIONS

- Rotation slowing device only on arm N° 2.
- Balancer and support arm.

FIXATIONS

We highly recommend you use the anchor kits to guarantee the absolute safety of the attachment. We cannot be held liable for the use of any other attachment system.